



## ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 625 | REVISÃO: 1 | FOLHA: 001 / 001

# ACECUT 6000

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
DANIELE SANTOS	WANILA ROCHA	PAULO HAYASHIDA	19/11/2015

Fórmula molecular: N.D.  
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO  
CONTROLADA**

## 1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
7 DENSIDADE A 20C (G/CM3)	FABRICANTE	0,861 - 0,870
1888 INDICE DE REFRAÇÃO (20°C)	FABRICANTE	1,471 - 1,479

## 2. Itens de Aprovação

- 7,1888

## 3. Principais Aplicações

- UTILIZADO PARA CORTE DE VIDROS ACIMA DE 10MM, ESPELHOS USADO A TEMPERATURA DE 30 A 50 GRAUS C COM MÉDIA EVAPORAÇÃO.

## 4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

## 5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.
- EM 22/05/2019 SUBSTITUI A REVISÃO 00, EXCLUI O ITEM VISCOSIDADE.

EM-625

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.