

1 – Identificação

| | |
|---|---|
| Identificação do Produto | ISOPROPANOL |
| Outras Maneiras de identificação | ALCOOL ISOPROPILICO |
| Usos recomendados e Restrições ao uso. | Solvente para tintas, vernizes, thinners, removedores, adesivos, Perfumes, Fragrâncias e Cosméticos Usos não recomendados: Aditivo alimentar e Produtos medicinais |
| Nome da Empresa | Cosmoquímica Industria e Comércio S.a. |
| Endereço: | Avenida Gupe 10497 - Jardim Belval - Barueri - SP |
| Telefone | 55 11 4772 4900 |
| e-mail | QUALIDADE@COSMOQUIMICA.COM.BR |
| Telefone de Emergência | 0800 117 2020 |

2 – Identificação de Perigos:

Classificação

Líquidos infl amáveis - Categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única - Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS

Pictograma



Palavra de Advertência: Perigo

Frases de Perigo:

H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis

H319 Provoca irritação ocular grave

H336 Pode provocar sonolência ou vertigem

Frases de Precaução: Prevenção

P210 Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes. – Não

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Frases de precaução : Resposta à emergência

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize... Espuma, gás carbonico ou pó químico seco.

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: A substância é facilmente biodegradável e, portanto, não é considerada persistente. Não se espera que bioacumule, pois possui um Log Kow < 4,5 e a toxicidade aguda aquática excede em muito os critérios de triagem de EC50 < 0,1 mg/l.the substance is not PBT / vPvB

3 - Composição e Informações:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tipo de produto: | Substância |
| Identidade Química | 2 propanol |
| Sinônimo: | Alcool Isopropilico |
| Número CAS | CAS: 67-63-0 |

| | |
|---|---|
| Número EC | 200-661-7 |
| Impurezas que contribuam para o perigo | A substância é facilmente biodegradável e, portanto, não é considerada persistente. Não se espera que bioacumule, pois possui um Log Kow < 4,5 e a toxicidade aguda aquática excede em muito os critérios de triagem de EC50 < 0,1 mg/l. A substância não é PBT/vPvB. |

4 – Medidas de primeiros socorros.

| | |
|---|---|
| Inalação: | <p>Conduza rapidamente a pessoa para longe da área contaminada. Faça a pessoa afetada repousar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultar o médico. - Mostre esta ficha ao médico. - Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário. |
| Contato com a Pele: | <ul style="list-style-type: none"> - Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. - Use equipamentos de proteção individuais adequados ao tratar uma pessoa contaminada. - Em caso de inflamação (vermelhidão, irritação, ...), procure atendimento médico. - Mostre esta ficha ao médico. - Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário. |
| Contato com os olhos: | <ul style="list-style-type: none"> - Lave imediatamente com água corrente e também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 15 minutos. - Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar. - Mostre esta ficha ao médico. - Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário. |
| Ingestão: | <ul style="list-style-type: none"> - NÃO provoque vômito. - Consultar o médico. - Mostre esta ficha ao médico. - Não dar nada para beber. - Esteja preparado para fornecer primeiros socorros ou suporte médico, se necessário |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e tardios: | <p>Efeitos</p> <ul style="list-style-type: none"> - A exposição crônica pode causar dermatites. - Pode provocar dano irreversível para os olhos. - Perda do olho - A exposição pode causar sonolência, tonturas, dor de cabeça, náusea, inconsciência <p>Sintomas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermelhidão - Tumefação dos tecidos - Náusea - Sonolência - Vertigem - Dor de cabeça - Inconsciência - Causa queimaduras na pele. - Lacrimejamento - Conjutivite - Causa queimaduras nos olhos. |
| Indicação de atenção Médica Imediata e tratamentos especiais requeridos se necessário: | <ul style="list-style-type: none"> - Leve a vítima ao hospital se os sintomas persistirem. - Consulte um médico. - Tratar de acordo com os sintomas. - Contatar o centro de controle da intoxicação. - Mantenha o acompanhamento médico durante pelo menos 48 horas |

5 – Medidas de combate a incêndio.

Meios de extinção: CO₂, Pó seco químico, Neblina de água, espuma resistente ao álcool.
Meios de extinção inadequados: jato de água de grande vazão.

Perigos específicos da mistura ou substância:

- Líquido inflamável
- O aquecimento aumenta a pressão interior do recipiente, risco de explosão.
- Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
- Em situação de incêndio:
- queimará
- Em caso de combustão, há liberação de gases tóxicos

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

- Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.
- Equipamento de proteção pessoal: luvas adequadas de proteção, óculos de segurança e roupas de proteção.
- Resfriar os recipientes/tanques, pulverizando-os com água.
- Não usar jato de água diretamente contra o fogo, pois ele pode espalhar as chamas e disseminar o incêndio.
- Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos.
- Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem.
- Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes.
- Para mais informações, consultar a seção 8: "Controle de exposição e proteção individual".

6 – Medidas de controle para derramamento ou vazamento.**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

- Coloque placas de aviso na área contaminada e não permita o acesso de pessoas não autorizadas.
- Evitar o contato com a pele e os olhos.
- Não respirar os vapores.
- Retirar todas as fontes de ignição.
- Mantenha longe de chamas e faíscas.
- Usar equipamento de proteção individual.
- Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima.
- Onde o nível de exposição não é conhecido ou o limite de tolerância foi excedido, use respirador autônomo com pressão positiva.
- Onde o nível de exposição é conhecido, use um respirador aprovado adequado para o nível de exposição.
- Além do traje / equipamento de proteção na Seção 8 (Controle de Exposição / Proteção Pessoal), use botas impermeáveis.

Para o pessoal de serviço de emergência: Usar equipamentos de proteção individual, evacuar as pessoas do local para áreas de segurança,. Veja seção 8 e 13.

Precauções ao meio ambiente

- Se possível estancar o vazamento. Se indicado posicionar os recipientes danificados de modo que o ponto de vazamento fique para cima.
- Fazer barragem de contenção do líquido derramado.
- Não permitir a entrada do produto nos esgotos.
- Não permitir o descarte do produto sem controle no meio ambiente.

Método e materiais para a contenção e limpeza:

- Produto inflamável. Tomar todas as precauções necessárias. Aterrar equipamentos e contêineres.
- Retirar todas as fontes de ignição.
- Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança.
- Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.
- Manter em recipientes fechados adequados até a disposição.
- Lavar o resíduo não recuperável com água em abundância.
- Embeber em material inerte e absorvente e fazer a disposição como resíduo perigoso.
- Descontaminar ferramentas, equipamentos ou equipamento de proteção individual em uma área segregada.
- Fazer a disposição observando de acordo com a autoridade responsável local.
- Nunca devolva para reuso o líquido derramado da embalagem original

7 – Manuseio e Armazenamento.**Precauções para o manuseio seguro:**

- Aterrar eletricamente a instalação.
- Aterre o vaso contendor e o receptor do produto durante transferências.
- Não fumar.
- Tomar medidas para impedir a formação de eletricidade estática.
- Providenciar ventilação adequada.
- Proporcionar troca de ar suficiente e/ou sistema exaustor nas salas de trabalho.
- As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.
- Não usar instrumentos que produzam faíscas.
- Usar equipamento de proteção individual.
- Evitar inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos.
- Ao envasar ou transferir o material os recipientes devem estar conectados e aterrados eletricamente.
- Este material contém líquido e vapor inflamável ou combustível

Medidas de higiene

- Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.
- Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho.
- Não comer, beber ou fumar durante o uso.
- Frascos de lavagem dos olhos ou estações de lavagem dos olhos em conformidade com as normas aplicáveis.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

- O piso do local de armazenamento deve ser impermeável e projetado de maneira a constituir uma bacia de retenção.
- As instalações elétricas e o material de trabalho devem obedecer as normas tecnológicas de segurança.
- Armazenar no recipiente original.
- Manter afastado do calor.
- Guardar em local seco, fresco e bem arejado.
- Observe as regras gerais da proteção industrial contra incêndio.
- Areas contendo este material devem ter praticas de segurança contra fogo e equipamentos eletricos de acordo com a regulamentação aplicavel e/ou instruções. As normas sao baseadas principalmente no ponto de fulgor do material, mas também levando em consideração propriedades como misturavel com agua ou toxicidade. Todas as regulamentações tanto locais como nacionais devem ser seguidas. Nas Americas, a Associacao Nacional de Proteção ao Fogo (NFPA) 30: Codigo de Liquidos Inflamaveis e Combustiveis, éo padrao globalmente utilizado. NFPA 30 estabelece condições de armazenagem para as seguintes classes de materiais: Classe I Liquidos Inflamaveis, Ponto de Fulgor < 37.8 C Classe II Liquidos Combustiveis, 38.8 C < Ponto de Fulgor >60 C Classe IIIa Liquidos Combustiveis, 60 C < Ponto de Fulgor >93 C Classe IIIb Liquidos Combustivies, Ponto de Fulgor >93 C
- Manter afastado de chamas ou de fontes de ignição - não fumar.

Material de embalagem**Material adequado**

- Aço inoxidável
- Aço carbono

Material inadequado

- Materiais plásticos.
- Alumínio.

8 – Controle de exposição e proteção Individual

Parâmetros de controle 2 propanol

Valor :

LT 310 ppm / 765 g/m³ - BRASIL NR 15 -ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES.

TWA: 200 ppm VALORES LIMITES (TLV) DA ACGIH NOS EUA.

STEL : 400 ppm

Indicadores Biológicos:

IBMP: 40 mg/l de acetona - urina - fim do dia de trabalho - NR7 PCMSO.

IBMP: 40 mg/l de acetona - urina - final do turno no final de semana de trabalho - NR 7 PCMSO

Medidas de proteção especial

Medidas de controle de engenharia

- Assegurar ventilação adequada.
- Aplicar as medidas técnicas para agir de acordo com as limites de exposição relativos à profissão.

Medidas de proteção individual

Proteção respiratória

- Em todos os casos em que as máscaras de cartucho são insuficientes/ aparelho respiratório a ar ou autónomo em meio confinado/se oxigénio insuficiente/em caso de emanações importantes ou não controladas.
- Utilizar somente proteção respiratória que está em conformidade com as normas internacionais/ nacionais.
- Aparelho respiratório com filtro para vapor (EN 141)
- Utilizar a proteção respiratória indicada se o limite de exposição ocupacional for excedido.

Proteção das mãos

- Anote as informações do fabricante relativas à permeabilidade e ao tempo limite e às condições especiais de local de trabalho (tensão mecânica, duração do contato).
- Luvas impermeáveis

Proteção dos olhos

- Se puderem ocorrer respingos, vestir:
- Usar óculos protetores resistentes aos produtos químicos.

Proteção do corpo e da pele

- Se puderem ocorrer respingos, vestir:
- Traje de proteção

Medidas de higiene

- Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.
- Lavar as mãos antes de pausas e no final do dia de trabalho.

9 – Propriedades físicas e químicas

Estado Físico: Líquido

Cor Incolor.

Odor agradável

Ponto de fusão/ponto de congelamento: -87,87 °C a 1.013,25 hPa.
Ponto de fusão: -88,5 °C
Ponto de congelamento: - 88,5 °C

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: aprox. 82,86 °C (1.013 hPa)

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Limite inferior de explosividade / inflamabilidade:2,00 %(V)
Limite superior de explosividade / inflamabilidade:12,00 %(V)

Ponto de fulgor 11,85 °C 1.013 hPa. Vaso fechado / 21 ° C vaso aberto.

Temperatura de autoignição: 398,85 °C

Inflamabilidade (sólido; gás) Não aplicável.

Temperatura de decomposição: dados não disponíveis

pH dados não disponíveis

Viscosidade Cinemática 2,4 mPa.s (20 °C)

Solubilidade:
Solubilidade em água:
completamente miscível
Solubilidade em outros solventes:
miscível com a maioria dos solventes orgânicos
Acetona: miscível.
Benzeno: miscível.
Clorofórmio: miscível.
Etanol: miscível.
Dietiléter: miscível

Coefficiente de partição - n-octanol/água: -0,16

Pressão de Vapor 44,44 hPa (20°C)

Densidade e/ou Densidade relativa 0,785 g/cm³ (20 °C)

Densidade do vapor relativa. 2,1

Características das partículas. Não aplicável.

Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico. Taxa de evaporação (Acetato de Butila = 1)= 1,35
Constante de Henry 13,57755 Pa.m³/mol (25 °C)

10 – Estabilidade e reatividade

Reatividade dados não disponíveis.

Estabilidade Química Estável sob condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas dados não disponíveis

Condições a serem evitadas
- Impedir a formação de cargas eletrostáticas.
- Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
- Exposição à umidade.

Materiais incompatíveis **Reage violentamente com:**
- Agentes oxidantes fortes
- Alumínio
- Metais alcalinos
- Metais alcalinos terrosos
- ácido perclórico
- Ácidos fortes
- Ácido nítrico
- Anidridos ácidos
- Peróxido de hidrogênio

Produtos perigosos de decomposição
- Por combustão ou decomposição térmica (pirólise), libera :
- Óxidos de carbono (CO+CO₂)

11 – Informações toxicológicas

Toxicidade aguda:**Toxicidade aguda**

Toxicidade aguda oral

2-Propanol DL50 : 5.840 mg/kg - Ratazana

Método: Diretriz de Teste de OECD 401

Não classificado como perigoso para toxicidade oral aguda, segundo o GHS.

Dados bibliográficos

Toxicidade aguda - Inalação

2-Propanol CL50 - 6 h (vapor) : > 10.000 ppm - Ratazana , masculino e feminino

Método: Diretriz de Teste de OECD 403

Órgãos-alvo: Sistema nervoso central

Sintomas: Efeitos narcolépticos, Depressão do sistema nervoso central

Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda por inalação, segundo o GHS.

Relatórios não publicados

Toxicidade aguda - Dérmica

2-Propanol DL50 : 12.960 mg/kg - Coelho

Método: Diretriz de Teste de OECD 402

Não é classificado como perigoso para toxicidade aguda dérmica, segundo o GHS.

Dados bibliográficos

Toxicidade aguda (outras vias de administração)

dados não disponíveis

Corrosão/irritação à pele:

Coelho

Não classificado irritante para a pele.

Dados bibliográficos

Humanos

Lesões oculares

Coelho

graves/irritação ocular: Irritação dos olhos, revertendo dentro de 21 dias

Método: Diretriz de Teste de OECD 405

Relatórios não publicados

Sensibilização

Teste de Buehler - Cobaia

respiratória ou á pele:

Animais responsivos no Teste de Buehler < 15%

A substância ou mistura não é considerada sensibilizante à pele.

Método: Diretriz de Teste de OECD 406

Relatórios não publicados

Mutagenicidade em célula germinativas:

Mutagenicidade (Salmonella typhimurium - teste de reversão)

Cepa: Salmonella typhimurium

com ou sem ativação metabólica negativo

Método: Diretriz de Teste de OECD 471

Relatórios não publicados

Ensaio de mutação gênica em células de mamíferos.

Cepa: Célular ovarianas de hamster chinês

com ou sem ativação metabólica negativo

Método: Diretriz de Teste de OECD 476

Relatórios não publicados

Genotoxicidade in vivo Teste micronoyau in vivo - Rato
Etanoato de etila masculino e feminino
Via intraperitoneal
Método: Diretriz de Teste de OECD 474
negativo
Relatórios não publicados

Carcinogenicidade: dados não disponíveis.

Toxicidade à reprodução: Efeitos tóxicos na reprodução em duas gerações - Ratazana, masculino e feminino
Fertilidade NOAEL Parent: 1.000 mg/kg
Diretriz de Teste de OECD 416
Fertilidade NOAEL F1: 1.000 mg/kg
Alimentação com sonda, Relatórios não publicados, Testes de toxicidade na fertilidade e no desenvolvimento não revelaram nenhum efeito sobre a reprodução.
Estudo de fertilidade (1 geração) - Ratazana, masculino e feminino
Fertilidade NOAEL Parent: 853 mg/kg
Diretriz de Teste de OECD 415
água potável, Dados bibliográficos, O produto não é considerado como potencialmente perigoso para a fertilidade
Efeitos da toxicidade no desenvolvimento/Teratogenicidade
2-Propanol
Ratazana, masculino e feminino
Toxicidade geral em mães NOAEL: 400 mg/kg
Teratogenicidade NOAEL:400mg/kg
Método: Gudeilines para o teste 414 da OECD
Alimentação com sonda, Relatórios não publicados, O produto não é considerado tóxico para o embrião / feto.
Ratazana, masculino e feminino
Toxicidade geral em mães NOAEL: 596 mg/kg
Teratogenicidade NOAEL:596mg/kg
Método: Gudeilines para o teste 414 da OECD
água potável, Dados bibliográficos, O produto não é considerado tóxico para o embrião / feto.

| | |
|---|--|
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: | Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única Rotas de exposição: Inalação, Ingestão Órgãos-alvo: Sistema nervoso central A substância ou mistura é classificada como tóxica para órgãos-alvo específicos, exposição única, categoria 3 com efeitos narcóticos, de acordo com os critérios do GHS. Relatórios não publicados |
| | Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida Rotas de exposição: Inalação A substância ou mistura não é classificada como tóxica para órgãos-alvo específicos, exposição repetida, de acordo com os critérios do GHS. Relatórios não publicados Inalação (vapor) 2 anos - Ratazana , masculino e feminino : 500 ppm Órgãos-alvo: Não há órgãos específicos notados. Método: Diretriz de Teste de OECD 451 |
| | Exposição crônica Não é considerado como possível causa de efeitos graves para a saúde em caso de exposições repetidas. Relatórios não publicados |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetidas: | A substância ou mistura não é considerada causadora de danos aos órgãos através da exposição repetida ou prolongada. avaliação interna Etanoato de etila Oral 90 Dias - Ratazana , nos machos e nas fêmeas NOAEL: 900 mg/kg/pc/dia Alimentação com sonda Não é considerado como possível causa de efeitos graves para a saúde em caso de exposições repetidas Relatórios não publicados Inalação (vapor) 90 Dias - Ratazana , masculino e feminino NOAEC: 1,28 mg/l Órgãos-alvo: Nariz Não é considerado como possível causa de efeitos graves para a saúde em caso de exposições repetidas Relatórios não publicados |
| Perigo por aspiração: | dados não disponíveis. |
| Outras informações | dados não disponíveis. |

12 – Informações ecológicas

Ecotoxicidade**Toxicidade aguda para os peixes**

CL50 - 96 h : 9.640 mg/l - Pimephales promelas (vairão gordo)

Ensaio por escoamento

Método: Diretriz de Teste de OECD 203

Não prejudicial aos peixes (LC/LL50 > 100 mg/L)

Espécies de água doce

Dados bibliográficos

Toxicidade aguda para as dáfrias e outros invertebrados aquáticos

CE50 - 24 h : > 10.000 mg/l - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)

Ensaio estático

Monitoramento analítico: não

Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Não prejudicial para os invertebrados aquáticos. (EC/EL50 > 100 mg/L)

Espécies de água

Toxicidade para algas ou plantas aquáticas

CE50 - 7 Dias : > 100 mg/l - Scenedesmus quadricauda (alga verde)

Ensaio estático

Monitoramento analítico: não

Endpoint: biomassa

Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Não prejudicial para as algas (CE/EL50 > 100 mg/L)

Espécies de água doce

Dados bibliográficos

toxicidade crónica para peixes

NOEC: 6,9 mg/l - 32 Dias

Nenhum efeito crônico adverso observado até o limite de 1 mgL.

Água doce

Dados bibliográficos

Relatórios não publicados

Relação entre estrutura e atividade (SAR)

Toxicidade crónica para dáfrias e outros invertebrados aquáticos

NOEC: 2,4 mg/l - 21 Dias - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)

Ensaio semiestático

Monitoramento analítico: sim

Método: Gudeilines para o teste 211 da OECD

Nenhum efeito crônico adverso observado até o limite de 1 mgL.

Água doce

Dados bibliográficos

Toxicidade aos microorganismos

NOEC - 16 h : 1.050 mg/l - Pseudomonas putida

Ensaio estático

Monitoramento analítico: não

Espécies de água doce

Dados bibliográficos

Toxicidade crónica para peixes: dados não disponíveis.**Toxicidade crónica para dáfrias e outros invertebrados aquáticos**

NOEC: 30 mg/l - 21 Dias - Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)

Nenhum efeito crônico adverso observado até o limite de 1 mgL.

Espécies de água doce

Relatórios não publicados

**Persistência de
Degradabilidade**

fotoxidação indirecta

Sensibilizante: OH

Meia-vida (fotólise indireta): aprox. 3 Dias

Ar

Biodegradabilidade

Estudo de biodegradabilidade fácil:

78 % - 21 Dias

O critério de janela de tempo de 10 dias é cumprido.

A substância cumpre os critérios de biodegradabilidade aeróbia final e biodegradabilidade

Material usado na inoculação: lodo ativado, doméstico, não-adaptados

Relatórios não publicados

Biodegradabilidade aeróbica final

53 % - 5 d

CBO5

Relatórios não publicados.

Avaliação de degradabilidade

O produto é considerado rapidamente degradável no meio ambiente.

Potencial Bioacumulativo Devido ao coeficiente de partição n-octanol/água, não é esperada acumulação em organismos.
Fator de bioconcentração (FBC) dados não disponíveis

Mobilidade no solo Água/solo
solubilidade e mobilidade importantes
Solo/sedimentos
Log Koc: 0,03
Método: Método de estimativa / Relação entre estrutura e atividade (SAR)
adsorção não significativa
Move-se facilmente em solos.
distribuição conhecida para compartimentos ambientais

Outros efeitos adversos. Não classificado como uma substância PBT.
Não classificado como mPmB
Avaliação da ecotoxicidade
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo
2-Propanol Não é prejudicial para a vida aquática (LC/LL50, EC/EL50 > 100 mg/L)
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico.

13 – Informações disposição final

Métodos recomendados para destinação final

Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação. O Tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).O resíduo perigoso pode ser destinado para co-processamento, incineração ou aterro industrial para resíduos classe I. Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 – Informações sobre transporte

Terrestre:

Número ONU: 1219

Nome apropriado para embarque: ISOPROPANOL

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Número de risco: 33

Grupo de embalagem: II

Hidroviário:

Nome apropriado para embarque: ISOPROPANOL

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

Perigo ao meio ambiente: Não.

Aéreo

Nome apropriado para embarque: ISOPROPANOL

Classe ou subclasse de risco principal: 3

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: II

15 – Regulamentações

Pegulamentações específicas para o produto químico: ABNT 14725 - 2023
ABNT 17160/2024
NR 20 - armazenagem de líquidos inflamáveis

16 – Outras informações:

A Ficha com Dados de Segurança - FDS foi escrita da melhor maneira possível e de acordo com o conhecimento disponível da época. A FDS constitui apenas uma orientação para o manuseio, utilização, consumo, armazenamento, transporte e eliminação seguro das substâncias/preparações/misturas. Novas fichas são escritas periodicamente. Somente as versões mais recentes devem ser usadas. A Ficha não contém especificações de qualidade. O cumprimento das instruções contidas nesta ficha não exime o usuário da obrigação de tomar medidas ditadas pelo bom senso, regulamentos e recomendações ou que sejam necessárias e/ou úteis com base nas circunstâncias reais aplicáveis. Esta FDS destina-se a ser utilizada em território Brasileiro. Qualquer uso fora desta área é por conta e risco.

| Data | Alteração | Fonte | Revisão | Revisor |
|--------|---|-------------------------------------|---------|-----------|
| abr-24 | Revisão geral | FISPQ Fornecedor Revisão 25/03/2024 | 18 | J.Eduardo |
| mar-26 | classe de armazenagem, seção 3 - identificação de perigos, incluído avaliação PBT / vPvB. | | 19 | J.Eduardo |