



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL  
CÓDIGO:EM - 582 | REVISAO: 0 | FOLHA: 001 / 001

## GARDOLUBE DP 9051 C

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ANDREIA TRIGO	VINÍCIUS EUGENIO	ANDREIA TRIGO	17/09/2015

Fórmula Molecular: N.D.  
Peso Molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO  
CONTROLADA**

### 1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5 APARENCIA	FABRICANTE	SOLIDO CINZA
5036 CINZAS A 1000°C (%)	FABRICANTE	54,6 - 59,4
44 CLORETOS (PPM)	FABRICANTE	MAXIMO 300,0
5037 PERDA POR CALCINACAO A 1000°C (%)	FABRICANTE	40,6 - 45,4
5038 RETENCAO EM MALHA 0,84 MM (%)	FABRICANTE	50 - 75
5039 VOLATEIS A 100°C (%)	FABRICANTE	MAXIMO 3,0

### 2. Itens de Aprovação

- 5,44,5036,5037,5038,5039

### 3. Principais Aplicações

- LUBRIFICANTE A BASE DE CÁLCIO, DESTINADO A TREFILAÇÃO DE BAIXO E MÉDIO TEOR DE CARBONO DECAPADOS QUÍMICA OU MECANICAMENTE.

### 4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

### 5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-582

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.