



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 585 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

GARDOLUBE DP 9077 M

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ALISSON MONTANINI	LILIAN RAMOS	ANDREIA TRIGO	17/09/2015

Fórmula molecular: N.D
Peso molecular : N.D

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5 APARENCIA	VISUAL	SOLIDO BEGE CLARO.
5036 CINZAS A 1000°C (%)	FABRICANTE	34,500 - 38,700
5037 PERDA POR CALCINACAO A 1000°C (%)	FABRICANTE	61,3- 65,5
5038 RETENCAO EM MALHA 0,84 MM (%)	FABRICANTE	35,0 - 60,0
5039 VOLATEIS A 100°C (%)	FABRICANTE	MAX. 3

2. Itens de Aprovação

- 5,5036,5037,5038,5039

3. Principais Aplicações

- LUBRIFICANTE PARA TREFILA À SECO.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- - EMISSÃO INICIAL.

EM-585

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.