



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 650 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

GARDOLUBE L 6038

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
VINÍCIUS EUGENIO	CAMILA GARCIA	ANDREIA TRIGO	02/02/2016

Fórmula molecular: N.D.
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5 APARENCIA	VISUAL	LÍQUIDO VISCOSO VERMELHO
268 DENSIDADE A 23°C (G/ML)	FABRICANTE	1,130 - 1,190

2. Itens de Aprovação

- 5,268

3. Principais Aplicações

- LUBRIFICANTE LÍQUIDO PASTOSO USADO PARA TREFILAÇÃO DE AÇOS ESPECIAIS.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-650

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.