



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 664 | REVISÃO: 1 | FOLHA: 001 / 001

GARDACID P 4465

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ALISSON MONTANINI	LILIAN RAMOS	ANDREIA TRIGO	24/06/2016

Fórmula molecular: N.D.
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
489 ASPECTO	FABRICANTE	LIQUIDO
115 COR	FABRICANTE	AMARELO
3491 DENSIDADE A 20°C (G/ML)	FABRICANTE	MÍNIMO 1,140

2. Itens de Aprovação

- 115,489,3491

3. Principais Aplicações

- É UM DECAPANTE A BASE DE ÁCIDO CLORÍDRICO, PARA MATERIAIS FERROSOS PARA REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO E CAREPA DE LAMINAÇÃO. É APLICADO POR IMERSÃO EM PEÇAS PREVIAMENTE DESENGRAXADAS E ISENTAS DE RESÍDUOS OLEOSOS.
É UM PRODUTO QUE CONTÉM INIBIDORES, UMECTANTES E AGENTES FORMADORES DE ESPUMA QUE TEM POR FINALIDADE REDUZIR A EMANAÇÃO DE GASES.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.
- EM 10/04/2018 SUBSTITUI REVISÃO 0, ALTERA O LIMITE DO ITEM DENSIDADE A 20°C (G/ML) DE 1,163 - 1,140 PARA MÍNIMO 1,140.

EM-664

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.