



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 665 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

## ANTIESPUMANTE 1430

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
LILIAN RAMOS	WANILA ROCHA	ANDREIA TRIGO	30/06/2016

Fórmula molecular: N.D.  
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO  
CONTROLADA**

### 1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
489 ASPECTO	VISUAL	LIQUIDO LEITOSO
115 COR	FABRICANTE	BRANCA
4970 PH (20°C)	FABRICANTE	3,0 - 5,5
5117 SOLIDOS TOTAIS (%)	FABRICANTE	MINIMO 30,0

### 2. Itens de Aprovação

- 115,489,4970,5117

### 3. Principais Aplicações

- PRODUTO UTILIZADO NO CONTROLE DE ESPUMA EM SISTEMAS AQUOSOS COM ALTO PH E NA PRESENÇA DE ELETRÓLITOS. ESTE ANTIESPUMANTE NÃO É INDICADO O USO EM SISTEMAS QUE POSSUAM CONTATO COM PROCESSO DE PINTURA, POIS CONTÉM EM SUA COMPOSIÇÃO COMPOSTOS A BASE DE SILICONE.

### 4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

### 5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-665

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.