



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 855 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

GARDOLUBE DP 9064 C

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
DANIELE SANTOS	CAMILA RIBEIRO	WANILA ROCHA	22/11/2021

Fórmula molecular:

Peso molecular :

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
489 ASPECTO	VISUAL	SOLIDO
5036 CINZAS A 1000°C (%)	FABRICANTE	27,400 - 32,200
115 COR	VISUAL	BEGE
5037 PERDA POR CALCINACAO A 1000°C (%)	FABRICANTE	67,800 - 72,600
5097 RETENÇÃO EM MALHA DE 0,84 MM (%)	FABRICANTE	40,000 - 60,000
5039 VOLATEIS A 100°C (%)	FABRICANTE	MAXIMO 3,0

2. Itens de Aprovação

- 115,489,5036,5037,5039,5097

3. Principais Aplicações

- UM LUBRIFICANTE A BASE DE CÁLCIO, DESTINADO À TREFILAÇÃO DE BAIXO E ALTO TEOR DE CARBONO, DECAPADOS QUÍMICA OU MECANICAMENTE. RECOMENDA-SE PARA ARAMES PARA TELAS, PREGOS, RECOZIDO EM GERAL.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-855

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.