



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 638 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

GARDOLUBE DP 9053 M

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
VINÍCIUS EUGENIO	CAMILA GARCIA	ANDREIA TRIGO	19/01/2016

Fórmula molecular: N.D.
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
489 ASPECTO	FABRICANTE	SOLIDO ROSA
5036 CINZAS A 1000°C (%)	FABRICANTE	53,50 - 58,30
5380 CLORETO (POTENCIOMETRIA) PPM	FABRICANTE	< 300,0
5037 PERDA POR CALCINACAO A 1000°C (%)	FABRICANTE	41,70 - 48,50
5038 RETENCAO EM MALHA 0,84 MM (%)	FABRICANTE	25,00 - 50,00
5039 VOLATEIS A 100°C (%)	FABRICANTE	MAXIMO 3,0

2. Itens de Aprovação

- 489,5036,5037,5038,5039,5380

3. Principais Aplicações

- LUBRIFICANTE PARA TREFILA A SECO

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-638

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.