



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 860 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

GARDOCLEAN 305 E

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
DANIELE SANTOS	CAMILA RIBEIRO	WANILA ROCHA	14/02/2022

Fórmula molecular:

Peso molecular :

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
8162 ALCAL. LIVRE, 0,1G, 0,1N,FENOLFTALEÍNA	FABRICANTE	3,500 - 4,100
5070 ALCAL. TOTAL; 0,1G; 0,1N (ML)	FABRICANTE	4,000 - 4,600
489 ASPECTO	VISUAL	LIQUIDO
115 COR	VISUAL	AMARELO
3353 DENSIDADE A 20°C (G/CM3)	FABRICANTE	1,261 - 1,301

2. Itens de Aprovação

- 115,489,3353,5070,8162

3. Principais Aplicações

- DESENGRAXANTE LÍQUIDO PARA AÇO E AÇO GALVANIZADO PARA PROCESSOS POR ASPERSÃO E SISTEMAS CONTÍNUOS. DICADO PARA O DESENGRAXAMENTO DE METAIS QUE ANTECEDE A FOSFATIZAÇÃO.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-860

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.