



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
CÓDIGO: EM - 583 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001 / 001

GARDOLUBE DP 9062 F

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ANDREIA TRIGO	VINÍCIUS EUGENIO	ANDREIA TRIGO	17/09/2015

Fórmula Molecular: N.D.
Peso Molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5 APARENCIA	FABRICANTE	SÓLIDO BEGE CLARO
5037 PERDA POR CALCINACAO A 1000°C (%)	FABRICANTE	74,5 - 77,5
5039 VOLATEIS A 100°C (%)	FABRICANTE	MAXIMO 1,5

2. Itens de Aprovação

- 5, 5037, 5039

3. Principais Aplicações

- LUBRIFICANTE A BASE DE CÁLCIO UTILIZADO PARA TREFILAÇÃO DE ALTO E BAIXO TEOR DE CARBONO DECAPADOS QUIMICAMENTE. RECOMENDA-SE PARA ARAMES GALVANIZADOS E USO NA CAIXA SECA NA TREFILAÇÃO POR IMERSÃO.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-583

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.