



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL CÓDIGO: EM – 979 | REVISÃO: 0 | PÁGINA 1 de 1

FLUIDO DE SILICONE 1000 CS – CHINES – GRAU TEC

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROVADO POR	DATA DA REVISÃO
LUCAS COELHO	CAMILA RIBEIRO	WANILA ROCHA	10/09/2025

FÓRMULA MOLECULAR: $(C_2H_6OSi)_n$

PESO MOLECULAR: NÃO DEFINIDO

CAS: 63148-62-9

☒ CÓPIA NÃO
CONTROLADA

☐ CÓPIA
CONTROLADA

1. ESPECIFICAÇÕES

ITEM	PARÂMETROS	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	REFERÊNCIA/ METODOLOGIA
1	APARÊNCIA	LÍQUIDO INCOLOR TRANSPARENTE	-	VISUAL
2	VISCOSIDADE (25°C)	950,0 – 1050,0	Cst	FABRICANTE
3	VOLÁTEIS (150°C, 2H)	MÁXIMO 1,0	%	FABRICANTE
4	ÍNDICE DE REFRAÇÃO (25°C)	1,4025 – 1,4045	-	FABRICANTE

2. ITENS DE APROVAÇÃO CONTROLADOS PELO LABORATÓRIO

N/A

3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

O silicone é capaz de criar uma camada protetora e suave sobre a pele e os cabelos quando aplicado em produtos cosméticos.

4. CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM

As condições de armazenamento devem estar em conformidade com as orientações fornecidas na Ficha com dados de Segurança (FDS).

5. NATUREZA DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	ELABORADOR
00	10/09/2025	EMIÇÃO INICIAL	LUCAS COELHO

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.